

## Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### *adds*Troton SPRAY ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ 1К ГЛЯНЕЦ / МАТОВЫЙ

#### ПРОДУКТ

addsTROTON SPRAY ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ 400 ml.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прозрачный акриловый лак на базе высококачественной акриловой смолы. Быстросохнущий лак, образующий прочную устойчивую к атмосферным воздействиям пленку.

#### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: Прозрачный  
Степень блеска: глянец / матовый  
плотность: 0,85-0,95 kg/L (20°C)  
Ёмкость: 400 мл  
Выход : 1 ÷ 2 м<sup>2</sup>/400 ml

Количество слоев: 1-2 слоя, в зависимости от толщины слоя  
Толщина мокрого слоя: 50-100 µm в зависимости от структуры поверхности

Время высыхания при 20°C:  
- пылесухость: после 5-8 минут  
- неклекий: после 60 минут  
- твердый: после 24 часов  
Смола : Акриловая смола высокого качества  
Содержание твердых частиц: 10 – 25 % (m/m)  
VOC: 650 g./l. (ok.)  
Разбавитель: Aceton

Внимание: температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Лак можно наносить на базовые краски и на матированные и обезжиренные старые ЛКП в хорошем состоянии.
- закрыть места не подлежащие покраски.
- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут.
- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 сантиметров.
- Рекомендуется наносить продукт 1-2 слоя.
- **После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли!** – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

#### ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства.